

KJ2-G6,5MB30-DNS


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	induktiver Sensor DC





Name	KJ2-G6,5MB30-DNS
Artikelnummer	08317816100
Matchcode	9981-6100
Schaltabstand	2 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC NPN
Anschluss	Kabel
Anschlussschema	

Maße (in mm)	D 6.5x 30
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	3000
Hysterese	≤ 10 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +75 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 2 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC grau LIYY
Kabelquerschnitt	3x0.14 mm²
Material Frontkappe	Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004

FIT / MTTF	42,33 / 2693y